

dúo



Limpeza de bicicletas totalmente automática.

Proceso de limpieza

La bicicleta se empuja hacia la máquina. Las boquillas de pulverización y los cepillos de lavado se conducen en un trineo de forma totalmente automática junto a la bicicleta. Dependiendo del grado de suciedad, se pueden seleccionar programas de lavado simples o intensivos.



dúo ECO

El cycleWASH duo ECO no requiere una conexión de agua permanente, se puede llenar con algunos cubos de agua en el lugar y volver a llenar si es necesario. El lodo y el agua sucia circulan constantemente por la bomba impulsora. El agua sucia se filtra a través de un ciclón separador y se devuelve a la tina principal. El ciclón separador permite que los lodos se separen muy fácilmente y se eliminen de forma respetuosa con el medio ambiente. Esta versión es particularmente la elección correcta para frecuentes reubicaciones y eventos, ya que es independiente de las aguas locales.

ter instalación.

dúo PRO

El cycleWASH duo PRO tiene una conexión fija de agua dulce y es especialmente adecuado para una alta utilización con numerosos lavados sucesivos. ¡La máquina es silenciosa con solo 65 dB de emisión de ruido!

La dosificación automática (PLC) del agente de limpieza con la ayuda de un sistema Venturi asegura un resultado de limpieza constante. El consumo de agua es comparable al de una limpiadora de alta presión.

Características

- **tecnología patentada**
- **Limpieza de bicicletas en 2-5 minutos** respetuoso con el medio ambiente y minucioso
- **Limpieza ultrasónica** para neumáticos y llantas
- **Ventana corredera doble** para la limpieza previa antes del lavado principal o el secado después del lavado
- **boquillas ajustables** para una eficiencia óptima
- **cepillos suaves para lavado de coches EASYClick** para una limpieza suave
- **Unidad de giro de rueda** para una fácil limpieza de llantas y neumáticos
- **Carril guía de bicicleta con rodillos** a lo largo de los cepillos de lavado
- **Cepillos de protección contra salpicaduras** en la parte superior
- **Ruedas** para facilitar el transporte
- **diseño de alta calidad**



También disponible en acero inoxidable completo por un cargo adicional.

Diferencial

dúo ECO

ciclo cerrado del agua
Ciclón de agua y sistema de filtro

Consumo de agua

aprox. 4 l / min.

dúo PRO

conexión de agua fija
dosificación automática de detergente

aprox. 1 litro por lavado

Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	1 CA 100 - 240 V, 50/60 Hz
El consumo de energía	2,2 kW
Protección de fusibles	7 A
Protección de fusibles	16 A
Peso	aprox. 450 kg (llenado hasta 650 kg) 2300 x
Dimensiones (Largo x ancho x alto)	1250 x 1200 mm
Emisión de ruido máx.	aprox. 77 dB (A)
Cabina de control	IP54 a prueba de salpicaduras / polvo de acuerdo con la norma VDE y CE con instalación enchufable

Disponible opcionalmente

- **Pago sin efectivo por operar el sistema como una estación de autoservicio** (Apple Pay, Google Pay, NFC, tarjeta de crédito o mediante aplicación móvil)
- **CycleWASH UNO Pistola de fluido** para una limpieza previa y un secado intensivo
- **Plan de ablandamiento de agua y ósmosis inversa** para agua desmineralizada blanda

dúo

Sujeto a cambios. Puede encontrar más información en nuestro sitio web en

www.bikewash.cl